

MYDLINK HOME SECURITY STARTER KIT

Artikelcode : ITDLSECSTARTKIT



D-Link MYDLINK HOME SECURITY. Kleur van het product: Wit, Frequentie Z-golf: 868,4 MHz. Interface centrale besturingseenheid: RF Draadloos, Connectiviteitstechnologie centrale besturingseenheid: Wi-Fi, Wi-Fi-standaarden: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Camera interface: Draadloos, Connectiviteitstechnologie camera: Wi-Fi, Maximum resolutie: 1280 x 720 Pixels. Interface deur-/raamsensor: RF Draadloos, Connectiviteitstechnologie deur-/raamsensor: Z-Wave, Accutype deur-/raamsensor: CR123A. Connectiviteitstechnologie sirene: Z-Wave, Accutype sirene: BL-5C, Accuspanning sirene: 5 V

€ 249,00

Kenmerken

Kleur van het product:	Wit
Frequentie Z-golf:	868.4 MHz
Ingebouwde microfoon:	Ja
Interface centrale besturingseenheid:	RF Draadloos
Connectiviteitstechnologie centrale besturingseenheid:	Wi-Fi
Wi-Fi (centrale besturingseenheid):	Ja
Wi-Fi-standaarden:	Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wifi-frequentie:	2.4 GHz
USB-poort:	Ja
USB-versie:	2.0
Ethernet LAN:	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten:	2
Ondersteunde netwerkprotocollen:	ARP, ICMP, TCP/IP, IPv4 and IPv6, HNAP, DHCP client, NTP client, Bonjour. 802.11b/g/n, Z-Wave v6.02
Accuspanning centrale besturingseenheid:	5 V
Accustroomsterkte centrale besturingseenheid:	1.2 A

Bedrijfstemperatuur centrale besturingseenheid (T-T):	0 - 40 °C
Centrale besturingseenheid werkzaam bij relatieve vochtigheid (V-V):	20 - 90 procent
Opslagtemperatuur centrale besturingseenheid (T-T):	-20 - 70 °C
Centrale besturingseenheid opslaan bij relatieve vochtigheid (V-V):	5 - 95 procent
Afmetingen centrale besturingseenheid (BxDxH):	100 x 100 x 110 mm
Gewicht centrale besturingseenheid:	180 g
Beveiligingscamera:	Ja
Camera interface:	Draadloos
Connectiviteitstechnologie camera:	Wi-Fi
Maximum resolutie:	1280 x 720 Pixels
Type beeldsensor:	CMOS
Omvang optische sensor:	25,4 / 4 "
Ondersteunde videoformaten:	H.264, MPEG4
Ondersteunde video-modi:	720p
Maximaal 30 frames per seconde:	30 fps
Zoomcapaciteit:	Ja
Digitale zoom:	4 x
Bewegingsdetector camera:	Ja
Nachtvisie:	Ja
Nachtkijker afstand:	5 m
LED-type:	IR
Kijkhoek, horizontaal:	78.44 °
Kijkhoek, verticaal:	47.9 °
Zichthoek, diagonaal:	85.98 °
Typisch stroomverbruik:	3.5 W
F-nummer (relatieve apertuur):	2.4

Minimum focus afstand:	434 mm
Beveiligingsalgoritmes camera:	WEP, WPA, WPA2
Bedrijfstemperatuur camera (T-T):	0 - 40 °C
Camera werkzaam bij relatieve vochtigheid (V-V):	20 - 80 procent
Opslagtemperatuur camera (T-T):	-20 - 70 °C
Camera opslaan bij relatieve vochtigheid (V-V):	20 - 80 procent
Afmetingen camera (BxDxH):	58 x 84,5 x 124,9 mm
Camera gewicht:	160 g
Certificering camera:	CE, CE LVD, FCC Class B, C-Tick
Deur-/raamsensor:	Ja
Interface deur-/raamsensor:	RF Draadloos
Connectiviteitstechnologie deur-/raamsensor:	Z-Wave
Accutype deur-/raamsensor:	CR123A
Bewegingssensor:	Ja
Deur-/raamsensor werkzaam bij relatieve vochtigheid (V-V):	20 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur deur-/raamsensor (T-T):	-10 - 40 °C
Deur-/raamsensor opslag bij relatieve vochtigheid (V-V):	5 - 95 procent
Afmeting deur/raam sensor (BxDxH):	96 x 28 x 23 mm
Afmetingen (BxDxH) deur/raam sensor magneet:	50 x 10 x 12 mm
Deur/raam sensor gewicht:	34.1 g
Alarm:	Ja
Connectiviteitstechnologie sirene:	Z-Wave
Accutype sirene:	BL-5C
Accuspanning sirene:	5 V
Accustroomsterkte sirene:	1.2 A
Alarm decibels:	110 dB
Aantal alarmgeluiden:	6

Bedrijfstemperatuur sirene (T-T):	-10 - 40 °C
Sirene werkzaam bij relatieve vochtigheid (V-V):	20 - 90 procent
Opslagtemperatuur sirene (T-T):	-20 - 70 °C
Sirene opslaan bij relatieve vochtigheid (V-V):	5 - 95 procent
Afmetingen sirene (BxDxH):	110 x 110 x 19 mm
Gewicht sirene:	125 g
Certificering sirene:	FCC, Z-Wave Plus
Typisch stroomverbruik:	3.5 W
Accu deur-/raamsensor inbegrepen:	Ja
Type verpakking:	Doos